


F-LINE SERIE ALIGERADA CONSTRUCCIÓN 6x4


ESPECIFICACIONES



	3545M L	3545D L	
	Cabina diurna	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo
Motor			
Tipo	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Cilindrada (cc)	12.740 cm3	12.740 cm3	12.740 cm3
Potencia CV (kW)	450 CV (353 kW) a 1800 rpm	450 CV (353 kW) a 1800 rpm	450 CV (353 kW) a 1800 rpm
Par	2500 Nm a 1100-1200 rpm (Modo Off-Road) 2300 Nm a 1300-1500 rpm (Modo Normal)	2500 Nm a 1100-1200 rpm (Modo Off-Road) 2300 Nm a 1300-1500 rpm (Modo Normal)	2500 Nm a 1100-1200 rpm (Modo Off-Road) 2300 Nm a 1300-1500 rpm (Modo Normal)



Cadena cinemática			
Embrague	430 mm Monodisco	430 mm Monodisco	430 mm Monodisco
Transmisión / Ratios	Automatizado: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)	Automatizado: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)	Automatizado: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)
Marcha adelante y marcha atrás	16 hacia delante + 2 hacia atrás	16 hacia delante + 2 hacia atrás	16 hacia delante + 2 hacia atrás
Relación final eje motriz	4,08	4,08	4,08



F-LINE SERIE ALIGERADA CONSTRUCCIÓN 6x4

ESPECIFICACIONES

3545M L

Cabina
diurna

3545D L

Cabina
diurna

Cabina dormitorio
con techo bajo

Eje y suspensión			
Configuración del eje	6x4	6x4	6x4
Eje delantero	8 T	8 T	8 T
Eje trasero	XST - 420; 11 T	XST - 420; 11 T	XST - 420; 11 T
Suspensión	Ballesta delantera parabólica Suspensión trasera mecánica	Ballesta delantera parabólica Suspensión trasera mecánica	Ballesta delantera parabólica Suspensión trasera mecánica

Frenos			
Sistema de frenos	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados
Freno de servicio	Freno de disco delantero y trasero	Freno de disco delantero y trasero	Freno de disco delantero y trasero
Frenos (Delanteros/Traseros) (Ø.mm x mm. Longitud)	430 x 45 Freno de disco	430 x 45 Freno de disco	430 x 45 Freno de disco
Potencia de freno motor	máx. 320 kW (nivel del motor)	máx. 320 kW (nivel del motor)	máx. 320 kW (nivel del motor)
Retardador hidráulico	máx. 450 kW / continuo 160 kW	máx. 450 kW / continuo 160 kW	máx. 450 kW / continuo 160 kW

Depósito de combustible y AdBlue			
Depósito de combustible	315 litros, Lado derecho, Aluminio	315 litros, Lado derecho, Aluminio	315 litros, Lado derecho, aluminio
Depósito SCR	55 litros	55 litros	55 litros

Chasis			
Espesor y material	Perfil en U, alta resistencia, 8 mm de grosor, material S500 MC	Perfil en U, alta resistencia, 8 mm de grosor, material S500 MC	Perfil en U, alta resistencia, 8 mm de grosor, material S500 MC

Neumáticos			
Eje delantero	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
Eje trasero	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
Llantas	22.5x9.0 Acero	22.5x9.0 Acero	22.5x9.0 Acero




F-LINE SERIE ALIGERADA CONSTRUCCIÓN 6x4

ESPECIFICACIONES

Pesos (kg)					
		1er eje	2º eje	3er eje	Total
3545M L (Cabina diurna)	Masa máxima técnica por eje	8000	11500	11500	29000
	Peso en orden de marcha*	5154	2299	2107	9560
	Carga útil	2846	9201	9393	19440
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	8000	9500	9500	26000
3545D L (Cabina diurna)	Masa máxima técnica por eje	8000	11500	11500	29000
	Peso en orden de marcha*	5205	2113	1707	9025
	Carga útil	2795	9387	9793	19975
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	8000	9500	9500	26000
3545D L (Cabina dormitorio de techo bajo)	Masa máxima técnica por eje	8000	11500	11500	29000
	Peso en orden de marcha*	5342	2113	1707	9162
	Carga útil	2658	9387	9793	19838
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	8000	9500	9500	26000

*Los datos de peso en orden de marcha incluyen un depósito de combustible lleno al 90%, otros líquidos, herramientas, rueda de repuesto y un conductor de 75 kg.

	3545M L	3545D L	
Dimensiones (mm)			
	Cabina diurna	Cabina diurna	Cabina dormitorio con techo bajo
Distancia entre ejes (B)	3800	3800	3800
Longitud total (G)	8260	7511	7511
Voladizo delantero (A)	1450	1450	1450
Voladizo trasero (F)	900	911	911
Distancia entre los centros de la 1ª y 2ª rueda (C)	3800	3800	3800
Distancia entre los centros de las ruedas 2ª y 3ª (D)	1350	1350	1350
Anchura total del vehículo (sin espejos) (J)	2540	2540	2540
Longitud total de la cabina (I)	1777	1777	2260
Altura total del vehículo (H)	3081	3200	3200
Longitud útil del chasis	5136	5181	4836



3545M L y 3545D L DC

F-LINE SERIE ALIGERADA CONSTRUCCIÓN 6x4

ESPECIFICACIONES

3545M L

3545D L

Características de serie y opcionales				
	Cabina diurna	Cabina diurna	Cabina dormitorio con techo bajo	
Seguridad y tecnología	Asistente Precolisión	○	○	○
	Alerta de mantenimiento de carril (LDWS)	●	●	●
	Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)	●	●	●
	Sistema de alerta al conductor	●	●	●
	Sistema de Información sobre Desplazamientos (MOIS)	●	●	●
	Cámara de visión trasera	●	●	●
	Sistema de información de ángulos muertos (BLIS)	●	●	●
	Interfaz control de alcoholemia	●	●	●
	Reconocimiento de señales de tráfico	●	●	●
	Señal de parada de emergencia	●	●	●
	Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)	●	●	●
	Luces largas automáticas	○	○	○
	Asistente Precolisión con Detección de Peatones	○	○	○
	Sistema de frenado electrónico con ABS y ATC (EBS)	●	●	●
	Retarder	○	○	○
	Bloqueo del diferencial	●	●	●
Interior	Sistema multimedia con pantalla táctil de 9" (radio DAB, Bluetooth, USB (Tipo A - Tipo C), Apple CarPlay, Android Auto, mando a distancia)	●	●	●
	Navegador	○	○	○
	Aislamiento acústico y térmico	●	●	●
	Techo solar manual	○	○	●
	Aire acondicionado	●	●	●
	Calefactor de cabina seco	-	-	○
	Calefactor de cabina seco y húmedo	-	-	○
	Calefactor de cabina húmedo	○	○	○
	Asiento doble para el pasajero	○	○	-
	Reposabrazos del asiento del conductor	○	○	●
	Volante ajustable	●	●	●
	Sistema de aviso del cinturón de seguridad del conductor	●	●	●
	Cubrecolchón para la cama inferior	-	-	○
	Cama Individual (sin zonas de almacenamiento superiores)	-	-	●
	Aislamiento acústico y térmico del habitáculo mejorado	●	●	●
	Sistema de control junto a la cama	-	-	●
	Iluminación interior con funciones de lectura y luz nocturna	●	●	●
	Mando a distancia multifunción, 2 piezas	●	●	●

- Estándar
- Opcional
- No disponible

F-LINE SERIE ALIGERADA CONSTRUCCIÓN 6x4

ESPECIFICACIONES

3545M L

3545D L

Características de serie y opcionales

Exterior		Cabina diurna	Cabina diurna	Cabina dormitorio con techo bajo
	Paquete remolcador - O4 (más de 10T de capacidad de remolque)	-	○	○
	Relación final eje motriz 4,08	●	●	●
	Relación final eje motriz 4,11	○	○	○
	Relación final eje motriz 4,87	-	○	○
	Suspensión trasera con ballesta de composite	○	○	○
	Eje trasero XPT-330	○	○	○
	Depósito de combustible de aluminio de 315L (lado derecho)	●	●	●
	Depósito de combustible de aluminio de 300L (lado derecho)	-	○	○
	Distancia entre ejes 3300 mm	-	○	○
	Distancia entre ejes 3800 mm	●	●	●
	Compatibilidad con HVO	●	●	●
	Toma de fuerza a motor	●	○	○
	NH4C (Doble Engranaje) Toma de Fuerza sin Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	●	●
	NH1C (Engranaje Sencillo) Toma de Fuerza sin Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	-	-
	NH4B (Doble Engranaje) Toma de Fuerza con Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○	○
	NH1B (Engranaje Sencillo) Toma de Fuerza con Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○	○
	Toma de fuerza doble (relación baja y alta)	○	○	○
	Abatimiento hidráulico de la cabina	●	●	●
	Abatimiento eléctrico de la cabina	○	○	○
	Paquete ADR de clasificación FL, EX/II, OX y AT	○	○	○
	Llantas de aluminio Alcoa (excepto para neumáticos ancho)	○	○	○
	Sin rueda de repuesto delantera	○	○	○
	Rueda de repuesto delantera / Llanta	●	●	●
	Escape horizontal	●	●	●
	Escape vertical	-	○	-
	Faros LED	○	○	○
	Faros halógenos	●	●	●
	Sensor de lluvia y faros automáticos	○	○	○
	Batería 225 Ah	●	●	●
	Compresor de aire conmutable	●	●	●
	Tacógrafo inteligente	●	●	●
	Suspensión neumática de la cabina	●	●	●
	Parachoques corto	●	●	●
	Parachoques corto para quitanieves	-	○	○
	Parachoques medio	-	○	-
	Paquete frío (Cold Pack)	○	-	-
	Instalacion 1 Rotativo en techo de cabina	-	○	-
	Instalacion 2 Rotativos en techo de cabina (luz del lado del pasajero e infraestructura del lado del conductor)	○	○	○
	Ganchos de remolque delanteros	●	●	●

- Estándar
- Opcional
- No disponible

Este folleto incluye productos diseñados para los vehículos Ford. Proporciona información sobre las especificaciones técnica actuales y los accesorios estándar u opcionales disponibles a partir de la fecha en que se publicó. Las características de los accesorios estándar y opcionales de los vehículos pueden modificarse en un momento dado. Por este motivo, consulte con nuestros concesionarios autorizados para obtener información actualizada y precisa de las características del vehículo que desea adquirir. Por los motivos anteriormente mencionados, este folleto no garantiza las especificaciones descritas en el mismo. Las imágenes utilizadas en este folleto pueden diferir de los vehículos en venta. Las especificaciones técnicas que se indican en el presente folleto son para vehículos estándar. La selección de cualquier accesorio opcional puede producir diferencias respecto a estas especificaciones.