## FORD TRUCKS 1833 DC EURO6



Diámetro x Carrera



115mm x 144mm

Características Básicas	
Tipo de vehículo	Camión ligero de carretera
Configuración ejes	4X2
Nivel emisiones	Euro 6 E
Tipo Cabina	Cabina Diurna
Distancia entre ejes (mm)	4250
Motor	
Tipo	Ecotorq 9 litros
Cilindrada (cc)	8974

 Potencia
 330 CV (243 Kw) a 1900 rpm

 Par Motor
 1300 Nm desde 1200 – 1700 rpm

 Ratio de Compresión
 17,6:1

 Volumen de Aceite
 30 L

 Volumen Refrigerante
 46 L

Transmisión430 mm MonodiscoEmbrague430 mm MonodiscoCambio Manual/Ratios (1 marcha- 9 marcha)9+1 Velocidades (9,48 – 0,75)

Dirección

Asistida mediante circuito simple

ChasisGrosor de Chasis7 mmResistencia de Chasis355 MpaSuspensión (Del./Tras.)Ballesta parabólica/Ballesta multihojasEje motrizSimple reducción estándarRelación de eje4,375Neumáticos12 R 22,5Llantas22,5 x 9 acero

Sistema de Frenos
Frenos (Del./Tras.) (Ø.mm x mm. largo)
Sistema de Frenado
Circuito Dual, Compresor de Aire con separador de aceite y calefactor integrados

Potencia Freno Motor máx 220 Kw (Según regimen motor)

Sistema Eléctrico

Baterías 24V, 2 x 12V 150 Ah Alternador/Motor de arranque 130 A / 6,5 Kw

DepósitosDepósito de combustible350 L AceroDepósito de Adblue55 L



Dimensiones (mm)			
Voladizo Delantero		1500	
Distancia entre ejes		4250	
Longitud Total		8850	
Longitud total Cabina		1820	
Altura Vehículo Total		3140	
Ancho total Vehículo (Excepto espejos)		2540	
Ancho de Chasis		866	
Voladizo trasero		3100	
Longitud útil del chasis		6580	
Altura Chasis frontal		225	
Altura Chasis trasera		285	
Altura libre al suelo frontal		385	
Altura libre al suelo trasera		359	
Radio de Giro		8400	
Pesos (kg)	1. Eje	2. Eje	Total
Masa máxima autorizada por eje	7100	12600	19000
Peso en vacío	4449	2395	6844
Carga útil	7500	11500	18000

## **EQUIPAMIENTO DE SERIE**

- Aire Acondicionado
- Radio/CD/MP3 reproductor
- Control de Crucero
- Frenos de Disco
- Freno Motor
- Sistema de Frenos Electrónicos (EBS) y sistema antibloqueo de frenos (ABS).
- Control Electrónico de la Estabilidad (ESP).
- Alarma de Cambio Involuntario de Carril (LDWS)
- Ayuda de Arranque en Cuesta
- Bloqueo Diferencial
- Accionamiento Eléctrico de las Ventanillas
- Espejos Retrovisores orientables y calefactados eléctricamente
- Columna de Dirección regulable en altura e inclinación
- Asiento del conductor calefactado y con suspensión neumática
- Sistema de Frenado de Emergencia Avanzado (AEBS)
- Soporte Lumbar
- Indicador de desgaste de las pastillas de freno
- Inmovilizador
- Llave con control remoto y cierre centralizado
- Luces seguridad
- Luces de proximidad
- Faros antiniebla delanteros
- Tacógrafo Digital
- Rueda de Repuesto

## **EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

- Pack Recolector de Residuos
- Pack de Bomberos
- Toma de fuerza dependiente del embrague con unidad de control interna
- Toma de Fuerza accionada por el motor con unidad de control interna\*\*
- ADR
- Paquete de clima frío
- Calefactor de cabina auxiliar (tipo húmedo)
- · Abatimiento eléctrico de cabina
- Pintura metalizada/Colores Especiales
- Distancia entre ejes 4750 mm opcional
- Distancia entre ejes 5500 mm opcional
- Escape Vertical \*
- Eje trasero con suspensión neumática \*\*\* Con indicador de carga del eje. Neumáticos 315/60 y relación diferencial 4,11 ó neumáticos 315/80 y relación diferencial 4,63
- Asiento doble de pasajero
- Capacidad de Remolque 3,5 T
- Capacidad de Remolque 10 T con relación diferencial 4,63
- Capacidad Técnica del Eje Delantero 8T (Disponible con neumáticos 315/80 R 22.5) (excepto en 5500 distancia entre ejes)
- Ventana trasera
- Techo solar operado manualmente
- Sensor de Lluvia
- Encendido automático de luces \*\*\*\*
- Transmisión automática
- Protección lateral

<sup>\*</sup> Disponible únicamente para el Pack Recolector de Residuos

<sup>\*\*</sup> Disponible para los Packs Recolector de Residuos y Bomberos

<sup>\*\*\*</sup> No disponible para la opción de distancia entre ejes 4750 mm \*\*\*\* Disponible con sensor de lluvia