FORD TRUCKS 2642T HR EURO6





Caracteris	licas	Dasi	cas
Tipo de vehí	culo		

oo de vehículo Camión de carretera - Remolque completo

Eje 6x2
Emisión Euro 6 E

Tipo de cabina Cabina dormitorio techo alto

Distancia entre ejes (mm) 4750

Motor

Tipo Ecotorq 12,7 litros

Cilindrada (cc) 12740

 Diámetro x carrera
 130 mm x 160 mm

 Potencia
 420 CV (308,9 kW) / 1800 rpm

Par motor 2150 Nm / 1000-1300 rpm

Relación de compresión 17 +/- 0,5 : 1
Volumen de llenado de aceite 50 l

Volumen de refrigerante 57 l (77 l con Retarder)

Transmisión

Embrague Monodisco 430 mm

Transmisión automática / Relaciones (marcha 1 - marcha 16) Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03-1)

Dirección

Circuito único servoasistido

Chasis

Grosor del chasis 7 mm con refuerzo

Resistencia del chasis 500 MPa

Suspensión (Delante/Detrás)

Ballesta parabólica / Suspensión neumática

Eje Reducción simple estándar

Relación de eje 2,47
Neumáticos (Delante/Detrás) 315/70 R 22,5

Llanta de rueda 22,5 x 9 Acero

Sistema de frenado

Frenos (Delante/Detrás) (Ø.mm x mm. longitud) 430 x 45 mm - Freno de disco

Sistema de frenado Circuito de frenos doble - Unidad de tratamiento de aire con separador de aceite

y calefactor integrados

Potencia de freno motor máx. 340 kW (nivel motor)

Potencia de Retarder máx. 450 kW / Continuo 160 kW

Sistema eléctrico

Batería 180 Ah

Alternador / Motor de arranque 130 A / 6,5 kW

Depósitos

Depósito de combustible 480 l Aluminio

Depósito SCR 55 l



Dimensiones (mm)	
Voladizo delantero	1500
Distancia entre ejes	4750
Longitud total	9840
Distancia entre el segundo y el tercer centro de rueda	1350
Longitud cabina total	2590
Altura vehículo total	3913
Anchura vehículo total (sin retrovisores)	2540
Anchura chasis	866
Voladizo trasero	2240
Longitud chasis útil	7105
Altura chasis - Delante	1021
Altura chasis - Detrás	988
Altura mínima de los bajos - Delante	269
Altura mínima de los bajos - Detrás	219
Radio de giro	10140

Pesos (kg)	1. Eje	2. Eje	3. Eje	Total
Masa máxima autorizada por eje	7100	11500	7500	26000
Peso en vacío	5435	1973	1343	8751
Carga útil	1715	9527	6157	17249
Masa máxima en carga admisible (MMA - Legal)	7100	11500	7500	26000
MMTAC				40000

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Aire acondicionado
- Radio/Reproductor CD/MP3
- Control de crucero
- Freno de disco
- Freno motor
- Sistemas de frenado electrónico (EBS) incluido Sistema antibloqueo del freno (ABS)
- Programa electrónico de estabilidad (ESP)
- Sistema avanzado de frenado de emergencia (AEBS)
- Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
- Suspensión neumática trasera
- Cabina con suspensión neumática
- Transmisión automática (con diferentes modos de funcionamiento)
- Ventanas accionadas eléctricamente
- Nivelación de los faros accionada eléctricamente
- Retrovisores laterales calefactados y accionados eléctricamente
- Asistencia de arrangue en pendientes
- Rueda de recambio
- Techo solar operado manualmente
- Asiento del conductor calefactado y con suspensión neumática
- Apoyo lumbar
- Columna de dirección con altura e inclinación ajustables
- Luces antiniebla delanteras
- Inmovilizador
- Llave única con control remoto y cierre centralizado
- Luz de seguridad
- Luz de aproximación
- Indicador de desgaste de las pastillas de freno
- Tacógrafo digital
- Elevación eje portador (con función descenso automático)
- Bloqueo del diferencial
- Aplicación de remolque completo
- Compresor de aire conmutable (para aumentar el ahorro de combustible)
- Calefactor cabina tipo seco
- Indicador de carga por eje
- Spoiler
- Enganche de tracción de remolque

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Toma de fuerza accionada por transmisión y unidad de control interior
- Toma de fuerza accionada por motor y unidad de control interior
- Retarder
- Paquete ADR
- Paquete de clima frío
- Calefactor de cabina auxiliar (tipo húmedo)
- Abatimiento eléctrico de cabina
- Pintura metalizada/Colores especiales
- Opción distancia entre ejes de 5500 mm
- Eje trasero direccionable
- Depósito de combustible 550 l Aluminio con depósito AdBlue 55 l
- Opción neumáticos 315/80 R 22,5
- Opción neumáticos 315/60 R 22,5
- Sensor de lluvia e iluminación automática
- Protección lateral
- Eje delantero con capacidad técnica 8 T(disponible con neumáticos 315/80 R22,5)
- Tercer eje direccional